

OKROGLO JEKLO

TOPLO VALJANO

Dimenzije in tolerance – po EN 10060 (DIN 1013)
od Ø27 do Ø450 mm
Dolžina palic: ca. 3 – 6 m
Certifikat: EN 10204/3.1

GROBO LUŠČENO

Dimenzije in tolerance – po EN 10060 (DIN 1013)
od Ø27 do Ø450 mm
Toleranca: k11, k12, k13
Dolžina palic: ca. 3 – 6 m
Certifikat: EN 10204/3.1

SVETLO VLEČENO, LUŠČENO

Dimenzije in tolerance – po EN 10278 (DIN 671)
od Ø2 do Ø100 mm
Toleranca: h9, h10, h11
Dolžina palic: ca. 3 – 6 m
Certifikat: EN 10204/3.1

ROUND STEEL BARS

HOT ROLLED

Dimensions and tolerances – according to EN 10060 (DIN 1013)
from Ø27 to Ø450 mm
Bar length: ca. 3 – 6 m
Certificate: EN 10204/3.1

ROUGH PEELED

Dimensions and tolerances – according to EN 10060 (DIN 1013)
from Ø27 to Ø450 mm
Tolerance: k11, k12, k13
Bar length: ca. 3 – 6 m
Certificate: EN 10204/3.1

BRIGHT DRAWN, PEELED

Dimensions and tolerances – according to EN 10278 (DIN 671)
from Ø2 to Ø100 mm
Tolerance: h9, h10, h11
Bar length: ca. 3 – 6 m
Certificate: EN 10204/3.1

RUNDSTAHL

WARMGEWALZT


Masse und Grenzabmasse – gemäß EN 10060 (DIN 1013)
von Ø27 bis Ø450 mm
Stangenlänge: ca. 3 – 6 m
WAZ: EN 10204/3.1

GROBE GESCHALT

Masse und Grenzabmasse – gemäß EN 10060 (DIN 1013)
von Ø27 bis Ø450 mm
Toleranzbereich: k11, k12, k13
Stangenlänge: ca. 3 – 6 m
WAZ: EN 10204/3.1

BLANKGEZOGEN, GESCHALT

Masse und Grenzabmasse – gemäß EN 10278 (DIN 671)
von Ø2 bis Ø100 mm
Toleranzbereich: h9, h10, h11
Stangenlänge: ca. 3 – 6 m
WAZ: EN 10204/3.1



Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	
2,00	0,03
2,50	0,04
3,00	0,06
3,50	0,08
4,00	0,10
4,50	0,13
5,00	0,15
6,00	0,22
7,00	0,30
8,00	0,40
9,00	0,50
10,00	0,62
11,00	0,75
12,00	0,89
13,00	1,04
14,00	1,21
15,00	1,39
16,00	1,58

Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	
18,00	2,00
20,00	2,47
22,00	2,98
24,00	3,55
25,00	3,85
26,00	4,17
28,00	4,83
30,00	5,55
32,00	6,31
34,00	7,13
35,00	7,55
36,00	7,99
38,00	8,90
40,00	9,87
42,00	10,88
45,00	12,49
46,00	13,05
48,00	14,21

Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	
50,00	15,41
52,00	16,67
55,00	18,65
60,00	22,20
65,00	26,05
70,00	30,21
75,00	34,68
80,00	39,46
85,00	44,55
90,00	49,94
95,00	55,64
100,00	61,55
105,00	67,97
110,00	74,60
115,00	81,54
120,00	88,78
125,00	96,33
130,00	104,20
135,00	112,36
140,00	120,84
145,00	129,63
150,00	138,72
160,00	157,83
165,00	167,90
170,00	178,18
175,00	188,80
180,00	199,76
190,00	222,57
200,00	246,62

Premer / mm Diameter / mm Durchmesser / mm	Teža / kg/m Weight / kg/m Gewicht / kg/m
a	
205,00	261,00
210,00	271,90
220,00	298,40
230,00	326,10
235,00	341,00
240,00	355,10
250,00	385,30
260,00	416,80
265,00	433,00
270,00	449,50
280,00	483,40
290,00	518,30
300,00	554,90
310,00	592,50
320,00	634,90
325,00	651,00
330,00	675,20
335,00	695,80
340,00	712,70
350,00	755,30
360,00	799,00
370,00	848,80
375,00	867,20
380,00	895,30
400,00	986,50
425,00	1114,00
440,00	1200,50
450,00	1248,00

OPOMBA: Material je na zalogi v standardnih kakovostih (1.4301, 1.4305, 1.4404). Pri ostalih kakovostih so določene standardne pozicije na zalogi, druge so dobavljive na podlagi povpraševanja in ponudbe.

NOTE: The material is available in standard qualities (1.4301, 1.4305, 1.4404). For other qualities, specific standard positions are in stock; others are available on the basis of inquiry.

ANMERKUNG: Das Material ist in Standardqualitäten erhältlich (1.4301, 1.4305, 1.4404). Für andere Qualitäten sind spezielle Standardposten auf Lager, weitere sind auf Anfrage erhältlich.

1.4301 1.4305 1.4306 1.4310 1.4401/1.4408 1.4404 1.4435 1.4436 1.4539 1.4541 1.4571 1.4828 1.4841 1.4845 1.4878
 1.4410 1.4462
 1.4016 1.4713 1.4724 1.4762
 1.4006 1.4021 1.4028 1.4034 1.4057 1.4104 1.4112 1.4122

Legenda: / Legend: / Legende:

Na zalogi In stock Auf Lager	Določene pozicije so na zalogi, ostalo po ponudbi Certain positions are in stock, others available upon special offer Bestimmte Posten sind auf Lager, andere auf spezielles Angebot erhältlich	Težje dobavljivo Difficult to deliver Schwierig zu liefern
------------------------------------	---	--